

Innovación
y diseño
combinados.


RENOLIT GEOFOL FH
Guyana Teak
9.3241 802

RENOLIT GEOFOL FH.
Para la laminación de suelos y tarimas.




Rely on it.






RENOLIT GEOFOL FH
Cayenne Oak
3.0078 016

Toda la gama de un vistazo:



RENOLIT GEOFOL FH
AnTEAK
9.3241 804




RENOLIT GEOFOL FH
Coriander Oak
3.0078 013



RENOLIT GEOFOL FH
Mountain Oak
2.0057 008




RENOLIT GEOFOL FH
Honey Oak
3.0078 018




RENOLIT GEOFOL FH
Cumin Oak
3.0078 019



RENOLIT GEOFOL FH
Nutmeg Oak
3.0078 020



RENOLIT GEOFOL FH
Macore
9.3162 803



RENOLIT GEOFOL FH
Urban Spirit 1
2.0089 007

Recorra nuevos caminos.

Con RENOLIT GEOFOL FH, es posible embellecer las tarimas para terrazas y balcones. Ya sean de aluminio, PVC, aluminio, u otros plásticos, la lámina confiere a cada tabla un aspecto y diseño de alta calidad. Lavavajillas doméstico, agua tibia y un cepillo suave o una esponja blanda es todo lo que se requiere para una perfecta limpieza. La capa superior contiene corindón, que proporciona una necesaria capa antideslizante. RENOLIT GEOFOL FH es extremadamente resistente al rayado y a la abrasión, así como a sustancias como el ketchup, vino tinto y aceite de cocina.

Aprovechese de nuestra experiencia.

Con RENOLIT GEOFOL FH, usted está abriendo nuevos caminos en el diseño de suelos y tarimas, pero al mismo tiempo se beneficia de nuestras décadas de experiencia trabajando con films de laminación. RENOLIT GEOFOL FH puede aplicarse sin problemas con los métodos y sistemas adhesivos establecidos. Nuestras bonitas decoraciones permanecen estables de forma fiable, y nuestra Tecnología de Escudo Solar (SST) protege la lámina y la superficie del calor excesivo.

Grandes ventajas en todos los aspectos.




Resistencia a las pisadas Protegida contra arañazos y a la abrasión.




Resistencia al moho y a las algas



Apto para pies descalzos gracias a su suave y agradable tacto



SST reduce el calor




Superficie resisistente a los arañazos



Superficie resistente a los impactos



Altamente antideslizante



Protegida contra la intemperie y la radiación UV

RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited

Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions

Contacto local:

RENOLIT Hispania S.A.

Oscar Mejias
Phone: +34.649.453.010
oscar.mejias@renolit.com

Antonio Bru

Phone: +34.606.716.764
antonio.bru@renolit.com

vinyl^{plus}



Rely on it.