



Rely on it.

Films pour plafonds tendus RENOLIT : pour des agencements intérieurs uniques





















Des films
innovants pour
l'industrie
manufacturière





RENOLIT PROPOSE UNE VASTE GAMME DE COULEURS ET DE SURFACES

PROGRAMME EN STOCK


COULEUR	DÉSIGNATION DE LA COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	COULEUR	DÉSIGNATION DE LA COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE
BRILLANT			SATINÉ		
	Weiss	10.40.75.0001.000		Weiss	10.40.75.0014.000
	Creme	10.40.75.0002.000		Transluzent	10.40.75.0015.000
	Beige	10.40.75.0003.000		Elfenbein	10.40.75.0016.000
	Lachs	10.40.75.0004.000		Creme	10.40.75.0017.000
	Rot	10.40.75.0005.000		Beige	10.40.75.0018.000
	Weinrot	10.40.75.0006.000		Rosa	10.40.75.0019.000
	Hellgrün	10.40.75.0007.000		Hellgrün	10.40.75.0020.000
	Apfelgrün	10.40.75.0008.000			
	Hellblau	10.40.75.0009.000			
	Dunkelblau	10.40.75.0010.000			
	Braun	10.40.75.0011.000			
	Grau	10.40.75.0012.000			
	Schwarz	10.40.75.0013.000			



TYPE DE FILM Film PVC souple : spécialement conçu pour une utilisation en intérieur

01 Surface :	Brillante Satinée Mate rugueux	04 Effet retardateur de flamme :	B1 selon DIN 4102-1 ou b-s2-d0 selon DIN EN 14716 B2 selon DIN 4102-1 (pas sur stock)
02 Couleur :	20 couleurs en stock, autres couleurs sur demande	05 Métaux lourds :	Marchandise en stock est exempt de métaux lourds, conformément à la directive RoHS
03 Epaisseur du film :	170 µm		

FORMAT DES ROULEAUX

01 Largeur du film :	Marchandise en production 1.500 - 2.000 mm, coloris métallisés : 1.300 mm Marchandise en stock 2.000 mm
02 Longueur des rouleaux :	Marchandise en production brillante 2 x 150 ml mate 300 ml Marchandise en stock brillante 2 x 50 ml mate 100 ml
03 Mandrins :	Mandrins en acier, diamètre intérieur 76 mm
04 Enroulement :	brillante face brillante enroulée sur la face brillante mate surface grainée à l'intérieur
05 Conditionnement :	Cartons individuels sur palette en bois à usage unique
06 Attestation d'originalité :	Chaque rouleau arbore l'hologramme RENOLIT gravé au laser et numéroté  Filigrane au dos du film
07 Quantité de commande minimale :	Marchandise en production 3.000 m Marchandise en stock 100 m (1 rouleau)

En ce qui concerne le stockage, la manipulation et la mise en œuvre, veuillez tenir compte de nos spécifications et de nos recommandations de manipulation.

Les présentes informations sur les produits RENOLIT sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Les informations sur les caractéristiques mécaniques reposent sur des tests réputés fiables. Les valeurs indiquées ici sont des valeurs typiques et ne doivent pas être reprises dans des spécifications clients. Elles servent uniquement de source d'information, sont fournies sans garantie et ne nous engagent d'aucune manière. Sous réserve de modifications techniques. Toute publication – même partielle – de ces informations est interdite sans l'autorisation expresse de RENOLIT.

Une assurance-qualité sans compromis :



- Système de management de qualité certifié (DIN EN ISO 9001: 2000)
- Conforme à la directive RoHS
- Exempt de biocides ou de fongicides
- Certification b-s2-d0 selon DIN EN 14716
- Faible taux de migration des métaux lourds certifié
- Perméabilité à la vapeur d'eau certifiée
- Certifié faible taux d'émissions de COV (composés organo volatils), classe A+

RENOLIT – l'entreprise

Le groupe RENOLIT compte parmi les principaux fabricants internationaux de films de haute qualité en matière plastique et de produits apparentés pour des applications techniques. Depuis plus de 60 ans, cette entreprise familiale indépendante est une référence en termes de qualité et d'innovation et compte aujourd'hui 4000 employés répartis sur plus de 30 sites de production et sociétés commerciales. Dans le monde entier, RENOLIT est synonyme de compétence technique, de modernité du design et de service partenarial

La photo de couverture a été aimablement mise à disposition par GRUPA DPS.

RENOLIT SE
Business Unit
RENOLIT PROFESSION
Horchheimer Straße 50
67547 Worms | Germany

Phone: +49.6241.303.286
Fax: +49.6241.303.1170
profession@renolit.com
www.renolit.com

vinyl^{plus}



Rely on it.