



Entraxes préconisés (m) – Selon la réglementation française NV 65

Neige	Charges descendantes normales (daN/m ²)					1/200 ^e
	Gamme	40	60	80	100	
HR		1.50	1.35	1.25	1.15	1.05

Vent	Charges ascendantes normales (daN/m ²)					1/100 ^e
	Gamme	40	60	80	100	
HR		1.50	1.50	1.40	1.35	1.25

ATTENTION

→ AUTRES PAYS QUE LA FRANCE : vérifier les charges admissibles en tenant compte des portées calculées données et des normes de réglementation en vigueur dans le pays d'implantation du bâtiment.

→ Cette fiche simplifiée ne remplace pas la documentation plus technique ou avis technique de mise en oeuvre. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique au 03 80 46 80 52 ou notre responsable commercial.

→ Pose 1200 J : Recouvrement 300 mm - Fixation sur nervures et couturage

<p>PVC Produit 100 % recyclable</p>	<p>Protéger les plaques du soleil, du vent et de la pluie pendant le stockage et la mise en œuvre</p>	<p>En translucide DIFFU100, ne pas superposer à un isolant</p>	<p>En translucide DIFFU100, peindre en blanc les supports sombres. Cela permet d'éviter l'échauffement</p>	<p>Ne pas marcher directement sur les plaques</p>
---	---	--	--	---