DÉCLARATION DES PERFORMANCES N°	**A35F79120518**
1. Code d'identification unique du produit type	**RENOLIT ALKORPLAN A 35179 FR**
2. Usage prévu	Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques Feuilles apparentes - Adhérentes
3. Fabricant	Renolit Iberica SA Carretera del Montnegre s/n 08470 Sant Celoni - Spain
4. Mandataire	-
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 2+
6a. Norme harmonisée	EN 13956 : 2012
Organisme notifié	BCCA N° 0749
6b. Document d'évaluation européen	-
Organisme notifié	
7. Performances déclarées	
Résistance a un feu extérieur (EN 13501-5, CEN/TS 1187)	Froof
Réaction au feu (EN 13501-1, EN ISO 11925-2)	E
Étanchéité à l'eau (EN 1928/B)	Conforme
Effort de traction (EN 12311-2/A)	VLF >= 650 N/50 mm
Allongement (EN 12311-2/A)	VLF >= 50 %
Résistance à la pénétration des racines (EN 13948)	-
Résistance au poinçonnement statique(EN 12730/B et C)	VLF >= 20 kg
Résistance au choc (EN 12691/A)	VLF >= 500 mm
Résistance au choc (EN 12691/B)	VLF >= 2000 mm
Résistance à la déchirure (EN 12310-2)	VLF >= 325 N
Résistance au pelage du joint (EN 12316-2)	VLF >= Rupture à l'extérieur du joint ou 200 N/50 mm
Résistance au cisaillement du joint (EN 12317-2)	VLF >= Rupture à l'extérieur du joint ou 650 N/50 mm
Vieillisement artificiel (EN 1297)	Grade 0
Pliabilité à basse température (EN 495-5)	VLF <= - 25 °C
Substances dangereuses	Conforme*

* Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de composants qui sont destinés à être libérés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données sécurité selon le règlement européen 1907/2006, article 31 n'est pas obligatoire pour l'introduction de ce produit, son transport et sa mise en œuvre sur le marché. Pour une utilisation sûre, veillez à respecter les recommandations de cette fiche. Sur base des connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes énumérées à l'annexe XIV du règlement REACH ou dans la "Liste des substances extrêmement préoccupantes en vue d'une autorisation" publiée par l'ECHA en concentrations supérieures à 0.1 % (w/w).

8. Documentation technique appropriée	Instructions du fabricant

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:	Dirk Van der Sype
Oudenaarde	04/03/2021

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N°	**A35F79150518**
1. Code d'identification unique du produit type	**RENOLIT ALKORPLAN A 35179 FR**
2. Usage prévu	Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques Feuilles apparentes - Adhérentes
3. Fabricant	Renolit Iberica SA Carretera del Montnegre s/n 08470 Sant Celoni - Spain
4. Mandataire	-
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 2+
6a. Norme harmonisée	EN 13956 : 2012
Organisme notifié	BCCA N° 0749
6b. Document d'évaluation européen	-
Organisme notifié	
7. Performances déclarées	
Résistance a un feu extérieur (EN 13501-5, CEN/TS 1187)	Froof
Réaction au feu (EN 13501-1, EN ISO 11925-2)	E
Étanchéité à l'eau (EN 1928/B)	Conforme
Effort de traction (EN 12311-2/A)	VLF >= 675 N/50 mm
Allongement (EN 12311-2/A)	VLF >= 55 %
Résistance à la pénétration des racines (EN 13948)	-
Résistance au poinçonnement statique(EN 12730/B et C)	VLF >= 20 kg
Résistance au choc (EN 12691/A)	VLF >= 600 mm
Résistance au choc (EN 12691/B)	VLF >= 2000 mm
Résistance à la déchirure (EN 12310-2)	VLF >= 350 N
Résistance au pelage du joint (EN 12316-2)	VLF >= Rupture à l'extérieur du joint ou 200 N/50 mm
Résistance au cisaillement du joint (EN 12317-2)	VLF >= Rupture à l'extérieur du joint ou 675 N/50 mm
Vieillisement artificiel (EN 1297)	Grade 0
Pliabilité à basse température (EN 495-5)	VLF <= - 25 °C
Substances dangereuses	Conforme*

* Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de composants qui sont destinés à être libérés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données sécurité selon le règlement européen 1907/2006, article 31 n'est pas obligatoire pour l'introduction de ce produit, son transport et sa mise en œuvre sur le marché. Pour une utilisation sûre, veillez à respecter les recommandations de cette fiche. Sur base des connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes énumérées à l'annexe XIV du règlement REACH ou dans la "Liste des substances extrêmement préoccupantes en vue d'une autorisation" publiée par l'ECHA en concentrations supérieures à 0.1 % (w/w).

8. Documentation technique appropriée	Instructions du fabricant

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:	Dirk Van der Sype
Oudenaarde	04/03/2021