

ALKORPLUS CLEANER⁸¹⁰⁴⁴

Reiniger voor RENOLIT ALKORPLAN & RENOLIT ALKORTEC dakbanen



PRODUCTOMSCHRIJVING

Reiniger voor laszones, voor het verwijderen van stof en vlekken (bitumineuze producten, lijmresten, enz.) tijdens de installatie van RENOLIT ALKORPLAN en RENOLIT ALKORTEC dakbanen. De ALKORPLUS CLEANER kan niet algemeen gebruikt worden als reiniger voor membranen.

EIGENSCHAPPEN

Consistentie	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos, transparant
Densiteit	0,9 g/cm ³
Vlampunt	-4 °C
Verbruik	10 - 50 g/lm (afhankelijk van de mate van vervuiling)
Vluchtige Organische Stoffen - V.O.S gehalte	100 %

VERWERKING

- Draag beschermende handschoenen en breng de ALKORPLUS CLEANER aan op een zachte en propere doek. Wrijf de doordrenkte doek over het te reinigen oppervlak en wrijf droog met een tweede propere en zachte doek. Verwijder het vuil in één richting, weg van de overlapping. Bij hardnekkige vervuiling kan het nodig zijn bovenstaande handeling te herhalen.
- Laat de reiniger volledig verdampen vooraleer u met het warmeluchtlassen begint.
- Sluit het blik onmiddellijk na gebruik.
- Giet de ALKORPLUS CLEANER nooit rechtstreeks op de RENOLIT ALKORPLAN of ALKORTEC dakbanen.

OPGELET: de ALKORPLUS CLEANER tast de lak aan van RENOLIT dakbanen met een laklaag en mag alleen worden gebruikt zoals aangegeven.

VERPAKKING

Type	Inhoud	Verpakkingseenheid
81044-001	1 liter	6 blikken/doos 
81044-002	5 liter	blik

OPSLAG

- Hou verwijderd van hitte en ontstekingsbronnen.
- Stel niet bloot aan direct zonlicht.
- Bewaar uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking op een koele, goed geventileerde plaats.
- Raadpleeg de tekst op het etiket en neem het veiligheidsinformatieblad in acht.
- Houdbaarheid: minimaal 12 maanden in originele ongeopende verpakking.

TRANSPORT

- Proper shipping name: Ethylacetaat
- Transport hazard class 3 PKg Gr. II - UN Nr: 1173

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Belgium N.V. - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde - Belgium
T +32 (0)55 33 98 51 - F +32 (0)55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.