



Rely on it.

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₀₅
Scheidings- en beschermlaag



EXCELLENCE
IN ROOFING

RENOLIT ALKORPLUS⁸¹⁰⁰⁵

Scheidings- en beschermlaag

Synthetisch naaldvilt vlies voor toepassingen in RENOLIT daksystemen.

PRODUCTOMSCHRIJVING

- synthetisch vlies (PES + PP): 300 g/m² (korte vezel); ISO 9073-1
- dikte: ca. 3 - 4 mm, volgens ISO 9073-2
- kleur: lichtgroen

TOEPASSINGEN

- als scheidingslaag bij aanbrengen van RENOLIT ALKORPLAN op een bitumineuze ondergrond of op isolatie als polyurethaan of polystyreen (niet gecacheerd door glasvlies 120 g/m²)
- als beschermingslaag
- als compressielaag
- bruikbaar op alle gangbare ondergronden
- volgens de geldende plaatsingsrichtlijnen voor RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC of ALKORTOP

EIGENSCHAPPEN

- Mechanische eigenschappen

trekstrekte	M	MLV: 200 N/5 cm volgens ISO 9073-3
	C	MLV: 225 N/5 cm volgens ISO 9073-3
rek bij breuk	M	MLV: 75% volgens ISO 9073-3
	C	MLV: 130% volgens ISO 9073-3
- voldoet aan alle vereisten voor scheidings- en beschermlagen
- rotvast

VERPAKKING

- | | | |
|---|----------------------|---------------------------|
| • leverbaar uit voorraad | breedte | rollengte |
| | 2 m | 75 m |
| • de rollen zijn per stuk verpakt in een beschermende polyethyleen folie. | gewicht | gewicht per standaard rol |
| | 300 g/m ² | 45 kg/rol |

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Belgium N.V - Verkoop
Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België
Tel. B +32 55 33 98 24 - Tel. Ndl +32 55 33 98 31
Fax +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.