

RENOLIT ALKORPLUS⁸¹⁰⁰⁸

Camada de dessolidarização e de proteção



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Feltro sintético não-tecido para uso em sistemas de cobertura **RENOLIT**.

PROPRIEDADES

Matéria	Feltro sintético (fibra curta): 180 g/m ²	EN 9864
Espessura 2 kPa	Cerca de 0,8 mm	EN 9863
Cor	Verde claro	

PROPRIEDADES MECÂNICAS

• Propriedades mecânicas

Resistência à rotura	M	MLV: 3 kN/m	EN 10319
	C	MLV: 3 kN/m	EN 10319
Alongamento à rotura (±20 %)	M	MLV: 64 %	EN 10319
	C	MLV: 82 %	EN 10319

- Satisfaz todas as condições exigidas a função de camada de dessolidarização e de proteção
- Resiste à deterioração

CAMPO DE APLICAÇÃO

- Camada de dessolidarização para **RENOLIT ALKORPLAN** sobre uma superfície betuminosa ou sobre isolamento do tipo poliestireno expandido no caso de fixação mecânica ou lastragem (com exceção de coberturas invertidas com isolamento em poliestireno extrudido).
- Camada de proteção
- Camada de compressão
- Pode ser utilizado sobre todas as superfícies correntes

COLOCAÇÃO

A colocação efectua-se segundo as instruções de aplicação **RENOLIT ALKORPLAN**, **RENOLIT ALKORTEC**, **RENOLIT ALKORTOP**.

EMBALAGEM

Camada de dessolidarização	Largura	Comprimento	Peso	Peso/rolo
RENOLIT ALKORPLUS 81008	2 m	100 m	180 g/m ²	36 kg

ARMAZENAMENTO

- Os rolos são embalados separadamente num filme de polietileno.

Este documento anula e substitui as versões anteriores.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT PORTUGAL

Unipessoal, Lda - Parque Industrial dos Salgados da Póvoa - Apartado 101 - 2626-909 PÓVOA DE SANTA IRIA
T +351 219 568 306 - F +351 219 568 315



Rely on it.