

ALKORPLUS CLEANER⁸¹⁷⁰¹⁻⁰⁰⁹

Nettoyant pour les membranes RENOLIT ALKORTOP



DESCRIPTION DU PRODUIT

Agent de nettoyage pour le traitement des membranes de toiture **RENOLIT ALKORTOP** à base de FPO

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Mélange de solvants à base de butanone avec de l'acide orange
Coloris	Incolore, transparent
Point d'éclair	-2°C
Densité spécifique	0,84 g/cm ³
Viscosité	épais
Consommation	10 à 30 g/ml selon le taux de saleté
Stockage	réservoir non-ouvert dans un endroit frais
Temps de séchage	ca. 20-60 minutes (test au doigt)
Température de mise en oeuvre	> 5°C

APPLICATION

Nettoyage des zones de soudure, enlèvement des tâches (produits bitumineux, restants de colle,..)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Appliquez le nettoyant ALKORPLUS CLEANER 81701-009 à l'aide d'un chiffon doux et propre et essuyez la zone souillée.
- Si la zone est très sale, essuyez-la plusieurs fois avec beaucoup de nettoyant avec un chiffon neuf, et laissez les zones s'aérer suffisamment.
- Fermer le récipient après utilisation, ne pas surchauffer.
- Consultez la fiche de données de sécurité de ALKORPLUS CLEANER 81701-009 sur notre site web www.renolit.com/roofing.

EMBALLAGE

Type	Conditionnement	Contenu	Unité d'emballage
ALKORPLUS CLEANER 81701-009	Bidon	5 L	Par bidon

TRANSPORT

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
UN-Nr :1993
ADR/RID : Class 3, Pkg Group II, (3)
ADR/ADNR: 3; II - IMDG: 3; II - IATA: 3; II

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Comportement au feu	Très inflammable
Risque pour la santé	Irritant

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT France
Roissypôle le Dôme - 5, rue de la Haye - CS 13943 - Tremblay en France - 95733 Roissy CDG Cedex
T +33 1 41 84 30 27 - F +33 1 49 47 07 39 - renolitfrance-toiture@renolit.com

RENOLIT Belgium NV - Ventes - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde
T +32 55 33 98 14 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.