FICHE TECHNIQUE
ALKALINE DEGREASER – Type 81026 002/007

Application :

ALKALINE DEGREASER est un nettoyant alcalin moussant spécialement formulé pour le nettoyage de la ligne d'eau et l'élimination des dépôts gras, huiles, résidus organiques et salissures persistantes sur les membranes armées et liners en PVC-P.

Sa formulation à base de tensioactifs permet un nettoyage efficace des surfaces sans générer de vapeurs gênantes. Il s'agit d'un produit développé pour les membranes avec vernis de protection et qui aide à préserver l'aspect d'origine de la ligne d'eau.

Dans les piscines où l'accumulation de graisses et de salissures nécessite l'utilisation du produit ZEROLINE pour le nettoyage de la ligne jaune, l'utilisation préalable du produit ALKALINE DEGREASER est obligatoire afin d'éliminer l'ensemble des graisses accumulées.

Données techniques :

- Base : Solution aqueuse de butylglycol, éthanolamine et autres alcools
- État physique : Liquide moussant
- Couleur : Légère teinte jaune
- Densité : 1,01 ± 0,01 g/cm³
- Point éclair : > 60°C
- Toxicité : Provoque une irritation sévère des yeux, de la peau et des muqueuses.
- pH : ~ 11. Alcalin

Description :

Le nettoyant alcalin est fourni en bouteilles de 1 litre et/ou de 5 litres. Il élimine efficacement les graisses et les salissures persistantes. Sa texture moussante permet de maximiser le contact sur les surfaces verticales. Il s'applique facilement à l'aide du pulvérisateur dans le format 1 litre. Il convient au nettoyage périodique de la ligne d'eau ou des zones présentant une accumulation de graisses et de salissures.

Utilisation :

Pulvériser ALKALINE DEGREASER directement sur la surface à nettoyer. Il est recommandé d'effectuer cette opération avec un niveau d'eau légèrement abaissé afin d'atteindre une plus grande surface. Laisser agir le produit pendant quelques minutes ; cela dépendra du niveau de salissure accumulée. Utiliser ensuite un chiffon, une éponge ou une brosse non abrasive. Enfin, rincer abondamment la zone traitée à l'eau claire.

RENOLIT France
Roissypôle - Le Dôme
5 Rue de la Haye
CS 13943 Tremblay en France
95733 Roissy CDG cedex – France

Tel. : 01 41 84 30 10 Fax 01 49 47 07 39

Domiciliation :
DEUTSCHE BANK
17789 00001 10510385000 36
IBAN FR76 1778 9000 0110 5103 8500 036
SWIFT DEUTFRPP

SASU au capital de 2 000 000 €
RCS Bobigny
N° TVA: FR62592039549
Siret 592 039 549 00049
www.renolit.com

RENOLIT
Rely on it.

Stockage :

Conserver uniquement dans son emballage d'origine parfaitement fermé. Toujours stocker en position verticale, dans un endroit frais et sec, protégé des températures extrêmes et du rayonnement solaire direct. Ne pas stocker avec des aliments ou des boissons.

Présentation :

Bouteilles de 1 litre avec pulvérisateur (81026 002) et bidons de 5 litres (81026 007).

Durée de vie :

3 ans.

Pour plus d'informations :

Consulter la fiche de données de sécurité.

21 mai 2026

RENOLIT France
Roissypôle - Le Dôme
5 Rue de la Haye
CS 13943 Tremblay en France
95733 Roissy CDG cedex – France

Tel. : 01 41 84 30 10 Fax 01 49 47 07 39

Domiciliation :
DEUTSCHE BANK
17789 00001 10510385000 36
IBAN FR76 1778 9000 0110 5103 8500 036
SWIFT DEUTFRPP

SASU au capital de 2 000 000 €
RCS Bobigny
N° TVA: FR62592039549
Siret 592 039 549 00049
www.renolit.com

RENOLIT
Rely on it.