SCHEDA TECNICA
ALKALINE DEGREASER – Tipo 81026 002/007

Applicazione:

ALKALINE DEGREASER è un detergente alcalino schiumogeno appositamente formulato per la pulizia della linea d'acqua e la rimozione di depositi grassi, oli, residui organici e sporco persistente su membrane armate e liner in PVC-P.

La sua formulazione con tensioattivi consente una pulizia efficace delle superfici senza generare vapori fastidiosi. Si tratta di un prodotto sviluppato per membrane con vernice protettiva che aiuta a preservare l'aspetto originale della linea d'acqua.

ALKALINE DEGREASER è efficace nella rimozione di grassi, oli e residui organici presenti sulla linea di galleggiamento. Qualora fossero presenti depositi particolarmente tenaci o alterazioni superficiali più complesse, il trattamento con ALKALINE DEGREASER può costituire un'azione propedeutica per ottimizzare l'efficacia di successivi interventi di pulizia con prodotti specifici.

Dati Tecnici:

- Base: Soluzione acquosa di butilglicole, etanolammina e altri alcoli
- Stato fisico: Liquido schiumogeno
- Colore: Leggera tonalità gialla
- Densità: 1,01 ± 0,01 g/cm³
- Punto di infiammabilità: Non classificato come infiammabile.
- pH: ~ 11. Alcalino

Descrizione:

Il detergente alcalino viene fornito in flaconi da 1 litro e/o taniche da 5 litri. Elimina efficacemente grasso e sporco persistente. La formulazione in schiuma permette di massimizzare il contatto sulle superfici verticali. Si applica facilmente mediante lo spruzzatore nel formato da 1 litro. È adatto alla pulizia periodica della linea d'acqua o di zone con accumulo di grasso e sporco.

Utilizzo:

Spruzzare ALKALINE DEGREASER direttamente sulla superficie da pulire. Si raccomanda di effettuare questa operazione con il livello dell'acqua leggermente abbassato per raggiungere una superficie più ampia. Lasciare agire il prodotto per alcuni minuti; ciò dipenderà dal livello di sporco accumulato. Successivamente utilizzare un panno, una spugna o una spazzola non abrasivi. Infine, risciacquare accuratamente la zona trattata con abbondante acqua.

Stoccaggio:

Conservare esclusivamente nel contenitore originale ben chiuso. Conservare sempre in posizione verticale, in luogo fresco e asciutto, protetto da temperature estreme e dalla luce solare diretta. Non conservare insieme ad alimenti o bevande.

Aspetto:

Flaconi da 1 litro con spruzzatore (81026 002) e taniche da 5 litri (81026 007).

Durata:

3 anni.

Per ulteriori informazioni:

Consultare la Scheda di Sicurezza.

21 maggio 2026