# FICHA TÉCNICA
# LIMESCALE REMOVER – Tipo 81026 006/008

**Aplicación:**

LIMESCALE REMOVER es un limpiador ácido líquido especialmente formulado para la eliminación de incrustaciones calcáreas, depósitos minerales y suciedad persistente en la línea de flotación de piscinas revestidas con membranas armadas y liners de PVC-P.

Está especialmente indicado para la eliminación de depósitos de cal producidos por aguas de elevada dureza o alcalinidad, ayudando a recuperar el aspecto original de la membrana.

También puede contribuir a la eliminación de determinadas manchas superficiales de origen férrico.

**Datos técnicos:**

- Base: Solución acuosa de ácido fosfórico y tensioactivos
- Estado físico: Líquido
- Color: Leve tonalidad azulada
- Densidad: 1,04 ± 0,01 g/cm³
- Punto de inflamabilidad: > 90ºC. Producto no clasificado como inflamable.
- Toxicidad: Provoca lesiones oculares graves e irritación cutánea
- pH: ~ 3. Ácido

**Descripción:**

El limpiador ácido elimina de forma eficaz la grasa y la suciedad persistente. Se aplica fácilmente mediante el pulverizador (en formato 1 litro). Está especialmente indicado para la limpieza de la línea de flotación, concretamente para la eliminación de incrustaciones calcáreas y depósitos minerales acumulados sobre la superficie de la membrana.

**Utilización:**

Reduzca el nivel de agua de la piscina hasta dejar accesible la zona a limpiar. Aplique LIMESCALE REMOVER directamente sobre la superficie afectada. Deje actuar el producto durante algunos minutos. El tiempo de contacto dependerá del grado de incrustación existente. Frote suavemente con una esponja, paño húmedo o cepillo no abrasivo. Aclare abundantemente con agua limpia. Repita la operación si fuese necesario.

**Precauciones:**

No mezclar con productos clorados ni con otros productos químicos de limpieza. No utilizar sobre mármol ni sobre superficies sensibles a los ácidos. Antes de la aplicación general se recomienda realizar una prueba previa sobre una zona poco visible. Evitar el contacto prolongado con elementos metálicos. Utilizar guantes de protección adecuados durante la manipulación del producto. Para manchas oscuras asociadas a contaminaciones metálicas, especialmente aquellas relacionadas con cobre, se recomienda consultar la ficha técnica de ALKORPLUS ANTI-MANCHAS, producto específicamente desarrollado para este tipo de aplicaciones.

**Almacenamiento:**

Conservar en su envase original perfectamente cerrado, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. Proteger de las heladas y de temperaturas excesivamente elevadas.

**Presentación:**

Botellas de 1 litro con pulverizador (81026 006) y en garrafas de 5 litros (81026 008).

**Duración:**

3 años.

**Para más información:**

Consulte la Ficha de seguridad.

21 de mayo de 2026

**RENOLIT Ibérica S.A.**
Ctra. Del Montnegre, s/n
E-08470 Sant Celoni (Barcelona)
Phone: +34 93 848 40 00
www.renolit.com/swimmingpool

Inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona
Hoja B-68100, Tomo 38758,
Folio 31.
N.I.F. A-08058943

RENOLIT
Rely on it.