FICHE TECHNIQUE
LIMESCALE REMOVER – Type 81026 006/008

Application :

LIMESCALE REMOVER est un nettoyant acide liquide spécialement formulé pour éliminer les dépôts calcaires, les résidus minéraux et les salissures tenaces sur la ligne d'eau des piscines revêtues de membranes armées et de liners en PVC-P.

Il est particulièrement indiqué pour éliminer les dépôts calcaires causés par une eau à forte dureté ou à alcalinité élevée, contribuant ainsi à restaurer l'aspect d'origine de la membrane. Il peut également contribuer à éliminer certaines taches superficielles d'origine ferrique.

Données techniques :

- Base : Solution aqueuse d'acide phosphorique et de tensioactifs
- État physique : Liquide
- Couleur : Légère teinte bleue
- Densité : 1,04 ± 0,01 g/cm³
- Point éclair : > 90 °C. Produit non classé comme inflammable.
- Toxicité : Provoque de graves lésions oculaires et une irritation cutanée.
- pH : Environ 3. Acide

Description :

Ce nettoyant acide élimine efficacement les graisses et les salissures tenaces. Il s'applique facilement à l'aide du pulvérisateur (format 1 litre). Il est particulièrement adapté au nettoyage de la ligne d'eau et, plus spécifiquement, à l'élimination des dépôts calcaires et des résidus minéraux accumulés sur la surface de la membrane.

Utilisation :

Abaisser le niveau d'eau de la piscine afin de rendre accessible la zone à nettoyer. Appliquer LIMESCALE REMOVER directement sur la surface concernée. Laisser agir le produit pendant quelques minutes. Le temps de contact dépendra du degré d'entartrage.

Frotter délicatement à l'aide d'une éponge, d'un chiffon humide ou d'une brosse non abrasive. Rincer abondamment à l'eau claire. Répéter l'opération si nécessaire.

RENOLIT France
Roissypôle - Le Dôme
5 Rue de la Haye
CS 13943 Tremblay en France
95733 Roissy CDG cedex – France

Tel. : 01 41 84 30 10 Fax 01 49 47 07 39

Domiciliation :
DEUTSCHE BANK
17789 00001 10510385000 36
IBAN FR76 1778 9000 0110 5103 8500 036
SWIFT DEUTFRPP

SASU au capital de 2 000 000 €
RCS Bobigny
N° TVA: FR62592039549
Siret 592 039 549 00049
www.renolit.com

RENOLIT
Rely on it.

Précautions :

Ne pas mélanger avec des produits chlorés ni avec d'autres produits de nettoyage. Ne pas utiliser sur le marbre ni sur les surfaces sensibles aux acides. Avant toute application générale, il est recommandé d'effectuer un essai préalable sur une zone peu visible. Éviter tout contact prolongé avec des éléments métalliques. Porter des gants de protection appropriés lors de la manipulation du produit.

Pour les taches sombres liées à une contamination métallique, en particulier celles associées au cuivre, veuillez consulter la fiche technique d'ALKORPLUS ANTI-TACHES, produit spécifiquement développé pour ce type d'application.

Stockage :

Conserver le produit dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Protéger du gel et des températures excessivement élevées.

Présentation :

Flacons pulvérisateurs d'un litre (81026 006) et bidons de 5 litres (81026 008).

Durée de vie :

3 ans.

Pour plus d'informations :

Consulter la fiche de données de sécurité.

22 juin 2026

RENOLIT France
Roissypôle - Le Dôme
5 Rue de la Haye
CS 13943 Tremblay en France
95733 Roissy CDG cedex – France

Tel. : 01 41 84 30 10 Fax 01 49 47 07 39

Domiciliation :
DEUTSCHE BANK
17789 00001 10510385000 36
IBAN FR76 1778 9000 0110 5103 8500 036
SWIFT DEUTFRPP

SASU au capital de 2 000 000 €
RCS Bobigny
N° TVA: FR62592039549
Siret 592 039 549 00049
www.renolit.com